

ワイヤーメッシュ仕様書

1. 適用

- 1) 業務名 令和3年度鳥獣被害防止総合対策事業 ワイヤーメッシュ柵納入業務
- 2) 内容 ワイヤーメッシュ柵一式（溶接金網、支柱、結束線、両開き扉）
- 3) 数量 荒尾市樺地区 計 844m（両開き扉10か所）
- 4) 納期限 令和4年1月31日（予定）
- 5) 納入場所 後日相談
- 6) その他 金網柵一式の単価は、運賃等の諸経費を含めたものとする。

設置者より、設置方法の現地指導を求められたときや、アフターサービス等について、誠意をもって対応するものとする。
設置地区において、下記材料以外に必要なもの、又は本仕様が困難な場合については、発注者と協議のうえ決定する。
本仕様書に定めなき事項については、発注者と協議のうえ決定する。

2. 材料

1) 溶接金網

溶接金網の規格等は下記及び構造図によるものとする。

線材名称及び規格・記号	網長さ	網幅	縦線	横線	縦網目	横網目	横線突出長	縦線突出長
亜鉛メッキ鉄線 JIS G3547 SWM GH-3 (φ5.0)	2,000 mm	1,200 mm	φ5.0×10	φ5.0×10	218 mm	150 mm×4 スパン	19 mm	10 mm
						75 mm×7 スパン		65 mm

2) 支柱・筋交鉄筋

支柱の規格等は下記によるものとする。

資材名称及び規格	長さ	外径	加工
亜鉛メッキ異形棒鋼 SD295A JIS G3112	1,500 mm	D13 13mm	溶融亜鉛メッキ JIS H8641(2種50 HDZ50)

3) 結束線

結束線の規格等は下記及び同等以上のものとする。

名称	材質	種類	長さ	備考
ステンレス線	ステンレス鋼	#18 (1.2 mm)	0.35m/本	

4) アンカーピン

イノシシのくぐり抜け防止するため、地際の補強を実施する。目的が達成される規格を準備すること（ワイヤーメッシュ柵1枚につき2か所）。

ワイヤーメッシュ柵構造図

